

Promaseal[®] SA



Descrizione	Promaseal[®] SA è un mastice acrilico intumescente ad acqua esente da formaldeide adatto alla chiusura di piccoli varchi anche di geometria complessa. Non sviluppa gas tossici, non corrode i metalli.	
Utilizzo	E' applicato nelle chiusure di giunti di dilatazione e sigillature in genere.	
Caratteristiche	Messa in opera	Il mastice PROMASEAL[®] SA aderisce sulla superficie della maggior parte dei materiali edili. Tutte le superfici dovranno essere pulite, asciugate ed esenti da grasso.
	Impiego	Campi di applicazione - chiusure giunti di dilatazione - sigillature in genere
	Verniciatura	Il mastice PROMASEAL [®] SA è verniciabile dopo circa 48 ore dall'applicazione. In presenza di giunti tenere presente della flessibilità del mastice e del sigillante verniciato.
	Imballo	Confezione da 300 ml. Imballo in cartoni da n. 20 cartucce
	Note	Il sigillante PROMASEAL [®] S.A. dopo 4-5 giorni dall'applicazione, assume sufficienti caratteristiche elastiche per sopportare i movimenti del giunto senza deformarsi permanentemente e per garantire l'impermeabilità.
Varie	Resistenza chimica: neutro. Buona resistenza alle più comuni esposizioni in atmosfera industriale e marina per applicazioni all'interno. Leggere le schede di sicurezza dei prodotti prima di utilizzarli	